

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 24 A，接线方式: 直插式连接，连接量: 2，位数: 1，横截面: 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>，AWG: 26 - 12，宽度: 5.2 mm，高度: 35.3 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15

### 优势

- ✓ 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- ✓ 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- ✓ 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- ✓ 针对轨道交通应用进行了测试



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 50 STK                                                                                                  |
| 最小订货量     | 50 STK                                                                                                  |
| GTIN      | <br>4 046356 329781 |
| GTIN      | 4046356329781                                                                                           |
| 海关税则号     | 8536901900                                                                                              |
| Sales Key | BE2211                                                                                                  |

### 技术数据

#### 概述

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 位数           | 1                   |
| 层数           | 1                   |
| 连接量          | 2                   |
| 电位           | 1                   |
| 额定横截面        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 颜色           | 灰色                  |
| 绝缘材料         | PA                  |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0                  |
| 应用领域         | 铁路工业                |

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 技术数据

#### 概述

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
|                          | 机械工程                                |
|                          | 工厂工程                                |
|                          | 过程工业                                |
| 额定浪涌电压                   | 8 kV                                |
| 污染等级                     | 3                                   |
| 过电压等级                    | III                                 |
| 绝缘材料组                    | I                                   |
| 额定条件下的最大功耗               | 0.77 W                              |
| 最大负载电流                   | 28 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)             |
| 额定电流I <sub>N</sub>       | 24 A (接线容量2.5mm²)                   |
| 额定电压 U <sub>N</sub>      | 800 V                               |
| 开口式侧板                    | 是                                   |
| 冲击测试规格                   | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| 防手背接触保护                  | 保证                                  |
| 防手指触摸                    | 保证                                  |
| 电涌电压测试结果                 | 通过测试                                |
| 脉冲耐受电压测试设定点              | 9.8 kV                              |
| 电源频率耐受电压测试结果             | 通过测试                                |
| 大功率频率耐受电压设定点             | 2 kV                                |
| ( 5x导线连接 ) 接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试                                |
| 弯曲测试结果                   | 通过测试                                |
| 弯曲测试转动速度                 | 10 rpm                              |
| 弯曲测试                     | 135                                 |
| 弯曲测试导线横截面 / 重量           | 0.14 mm² / 0.2 kg                   |
|                          | 2.5 mm² / 0.7 kg                    |
|                          | 4 mm² / 0.9 kg                      |
| 拉伸力测试结果                  | 通过测试                                |
| 导线横截面拉伸力测试               | 0.14 mm²                            |
| 牵引力设定点                   | 10 N                                |
| 导线横截面拉伸力测试               | 2.5 mm²                             |
| 牵引力设定点                   | 50 N                                |
| 导线横截面拉伸力测试               | 4 mm²                               |
| 牵引力设定点                   | 60 N                                |
| 支架上紧固测试结果                | 通过测试                                |
| 在端板上进行紧固                 | NS 35/7.5                           |
| 设定点                      | 1 N                                 |
| 电压压降测试结果                 | 通过测试                                |
| 要求, 电压降                  | ≤ 3.2 mV                            |
| 温度上升测试结果                 | 通过测试                                |
| 短路稳定性测试                  | 通过测试                                |

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 技术数据

#### 概述

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 导线横截面短路测试                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>                             |
| 短时电流                                         | 0.3 kA                                          |
| 导线横截面短路测试                                    | 4 mm <sup>2</sup>                               |
| 短时电流                                         | 0.48 kA                                         |
| 热测试结果                                        | 通过测试                                            |
| 无螺钉组合式端子温度循环老化测试                             | 192                                             |
| 热敏特征的验证 ( 针焰实验 ) 有效耐受期                       | 30 s                                            |
| 老化测试结果                                       | 通过测试                                            |
| 摆动, 宽带噪音测试结果                                 | 通过测试                                            |
| 测试规范, 摆动, 宽带噪音                               | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03             |
| 测试频谱                                         | 2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行                           |
| 测试频率                                         | f <sub>1</sub> = 5 Hz 到 f <sub>2</sub> = 250 Hz |
| ASD等级                                        | 6.12 (m/s <sup>2</sup> )/Hz                     |
| 加速度                                          | 3.12g                                           |
| 每轴的测试周期                                      | 5 h                                             |
| 测试方向                                         | X-, Y- 与 Z-轴                                    |
| 冲击测试结果                                       | 通过测试                                            |
| 测试规范, 冲击测试                                   | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03             |
| 冲击形式                                         | 半弦                                              |
| 加速度                                          | 30g                                             |
| 冲击持续时间                                       | 18毫秒                                            |
| 每个方向的冲击次数                                    | 3                                               |
| 测试方向                                         | X-, Y- 与 Z-轴 ( 正向与负向 )                          |
| 绝缘材料相对温度指数 ( 电气, UL 746 B )                  | 130 °C                                          |
| 绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) ) | 125 °C                                          |
| 低温下的静态绝缘材料应用                                 | -60 °C                                          |
| 铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2)                        | 通过测试                                            |
| 焰色试验方法 ( DIN EN 60695-11-10 )                | V0                                              |
| 氧指数 ( DIN EN ISO 4589-2 )                    | >32 %                                           |
| NF F16-101、NF F10-102 I级                     | 2                                               |
| NF F16-101、NF F10-102 F级                     | 2                                               |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)                   | 通过                                              |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)                  | 通过                                              |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)                      | 通过                                              |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 27,5 MJ/kg                                      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22               | HL 1 - HL 3                                     |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23               | HL 1 - HL 3                                     |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24               | HL 1 - HL 3                                     |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26               | HL 1 - HL 3                                     |

#### 尺寸

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 技术数据

#### 尺寸

|             |         |
|-------------|---------|
| 宽度          | 5.2 mm  |
| 端板宽度        | 2.2 mm  |
| 长度          | 48.5 mm |
| 高度          | 35.3 mm |
| NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
| NS 35/15高度  | 44 mm   |

#### 接线数据

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 连接方式                                  | 直插式连接                |
| 剥线长度                                  | 8 mm ... 10 mm       |
| 连接符合标准                                | IEC 60947-7-1        |
| 刚性导线最小横截面                             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 刚性导线最大横截面                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 最小导线横截面AWG                            | 26                   |
| 最大导线横截面AWG                            | 12                   |
| 柔性导线最小横截面                             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线最大横截面                             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG导线最小横截面, 柔性                        | 26                   |
| AWG绞线最大横截面, 柔性                        | 14                   |
| 柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头                 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线横截面, 不带绝缘套管的冷压头                   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头                  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线横截面, 带绝缘套管的冷压头                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 连接符合标准                                | IEC/EN 60079-7       |
| 刚性导线最小横截面                             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 刚性导线最大横截面                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 最小导线横截面AWG                            | 26                   |
| 最大导线横截面AWG                            | 12                   |
| 柔性导线最小横截面                             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线最大横截面                             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 塞规                                    | A3                   |

#### 标准和规范

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 连接符合标准                         | CSA           |
|                                | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级, 符合UL 94                  | V0            |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3   |

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 技术数据

#### Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

### 产品图

#### 电路图



### 分类

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141121 |
| eCl@ss 4.1 | 27141121 |
| eCl@ss 5.0 | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### 认证

#### 认证

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 认证

#### 认证

DNV GL / NK / CSA / BV / LR / NK / ABS / UL Recognized / cUL Recognized / IECEx CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

#### 防爆认证

EAC Ex / IECEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / cULus Recognized

### 认证详情

|        |                                                                                   |                                                                                   |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DNV GL |  | <a href="https://approvalfinder.dnvgl.com/">https://approvalfinder.dnvgl.com/</a> | TAE00000UD_01 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|    |                |                                                                               |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NK | <b>ClassNK</b> | <a href="http://www.classnk.or.jp/hp/en/">http://www.classnk.or.jp/hp/en/</a> | 14ME0912 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|

|               |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA           |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|               | B                                                                                   | C                                                                                                                                       |       |
| 额定电压 UN       | 600 V                                                                               | 600 V                                                                                                                                   |       |
| 额定电流 IN       | 20 A                                                                                | 20 A                                                                                                                                    |       |
| mm²/AWG/kcmil | 26-12                                                                               | 26-12                                                                                                                                   |       |

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BV |  | <a href="http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials">http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials</a> | 25278/B0 BV |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|    |                                                                                     |                                                         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| LR |  | <a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a> | 10/20040 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|

|    |                |                                                                               |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NK | <b>ClassNK</b> | <a href="http://www.classnk.or.jp/hp/en/">http://www.classnk.or.jp/hp/en/</a> | 14ME0913 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|

|     |                                                                                                         |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ABS | <a href="http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/">http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/</a> | 16-HG1591536-PDA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 认证

|               |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|               | B                                                                                 | C                                                                                                                                                     |              |
| 额定电压 UN       | 600 V                                                                             | 600 V                                                                                                                                                 |              |
| 额定电流 IN       | 20 A                                                                              | 20 A                                                                                                                                                  |              |
| mm²/AWG/kcmil | 26-12                                                                             | 26-12                                                                                                                                                 |              |

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                | B                                                                                 | C                                                                                                                                                     |              |
| 额定电压 UN        | 600 V                                                                             | 600 V                                                                                                                                                 |              |
| 额定电流 IN        | 20 A                                                                              | 20 A                                                                                                                                                  |              |
| mm²/AWG/kcmil  | 26-12                                                                             | 26-12                                                                                                                                                 |              |

|                 |                                                                                     |                                                           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-61341 |
|                 |                                                                                     |                                                           |           |
| 额定电压 UN         | 800 V                                                                               |                                                           |           |
| mm²/AWG/kcmil   | 0.2-2.5                                                                             |                                                           |           |

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40032222 |
|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
| 额定电压 UN                | 800 V                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |
| 额定电流 IN                | 24 A                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |          |
| mm²/AWG/kcmil          | 0.2-2.5                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |          |

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 附件

### 附件

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 元器件插拔式端子

##### 元器件插头 - P-CO 2-5 R47K - 3032447



元器件插头，带用于断路监控的47 kOhm电阻，针距: 5.2 mm，长度: 8.9 mm，宽度: 4.1 mm，高度: 34.8 mm，位数: 2，颜色: 黑色

---

### 前适配器

#### 前适配器 - VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7 - 2904724



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过20条绳状结构的独立缆线来连接所有常见20位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过20个模块端子），电缆长度: 1 m

---

#### 前适配器 - VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - 2904725



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过20条绳状结构的独立缆线来连接所有常见20位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过20个模块端子），电缆长度: 2 m

---

#### 前适配器 - VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7 - 2904726



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过20条绳状结构的独立缆线来连接所有常见20位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过20个模块端子），电缆长度: 3 m

---

#### 前适配器 - VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7 - 2904730



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过20条绳状结构的独立缆线来连接所有常见20位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过20个模块端子），电缆长度: 10 m

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

前适配器 - VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 - 2904731



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过40条绳状结构的独立缆线来连接所有常见40位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过40个模块端子），电缆长度: 1 m

前适配器 - VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 - 2904732



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过40条绳状结构的独立缆线来连接所有常见40位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过40个模块端子），电缆长度: 2 m

前适配器 - VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 - 2904733



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过40条绳状结构的独立缆线来连接所有常见40位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过40个模块端子），电缆长度: 3 m

前适配器 - VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 - 2904737



VIP电源电缆，通用型前适配器，通过40条绳状结构的独立缆线来连接所有常见40位SIMATIC S7-300 I/O模块，未组装（现场连接，例如通过40个模块端子），电缆长度: 10 m

### 印有警告标识

警告标识 - WS PT 2,5 - 1029026



警告标识，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度: 5.2 mm

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

警告标识 - WS-DIO PT 2,5 - 1029037



警告标识，黄色/黑色，标识: 二极管，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度: 5.2 mm

---

### 压接工具

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过2 x 4 mm<sup>2</sup>的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

---

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>，也可用于不超过2 x 4 mm<sup>2</sup>的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

---

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过2 x 4 mm<sup>2</sup>的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

---

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>，也可用于不超过2 x 4 mm<sup>2</sup>的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 压线钳 - CRIMPFOX 10S - 1212045



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>，可解锁的压力锁，水平进线

---

#### 压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，可解锁的压力锁，水平进线

---

#### 压线钳 - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

---

#### 压线钳 - CRIMPFOX 6-M - 1212720



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 6.0 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

---

#### 压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 6.0 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

---

#### 压线钳 - CRIMPFOX 6T-F - 1212038



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，前端进线，梯形压接

---

#### 压线钳 - CRIMPFOX 6S-F - 1212043



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，前端进线，方形压接

---

#### 压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072



钳体，与钳口配合使用，适用于多种类型的插芯

---

### 安装导轨

#### DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

### 已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 5 CUS - 0824962



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 快速标记条 - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

#### 快速标记条 - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

#### 快速标记条 - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



快速标记条，接头，白色，标识，水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

#### 用于端子的标记条 - UC-TM 5 CUS - 0824581



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm

#### 用于端子的标记条 - UCT-TM 5 CUS - 0829595



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

快速标记条，扁平型 - ZBF 5 CUS - 0825025



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 用于端子的标记条 - UC-TMF 5 CUS - 0824638



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 5.1 mm


#### 用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm

### 文档

#### 安装材料 - PT-IL - 3208090



直插式技术的操作标识

### 末端

#### 终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

#### 终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

---

### 标记条支架

标记槽 - STP 5-2-ZB - 3037643



双重标记托架，可快速插入回拉式弹簧端子ST 2.5，使用ZB 5及ZBF 5标记

---

标记端子的组标识标签 - GBS-ZB/26X6 - 0809298



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用ESL 26x6 mm 或 EST 25x6 mm标签标记，使用扁平式标记条在支脚部分标记，长度：29 mm

---

### 桥接件

桥接 - FBSW 2-5/250MM - 3030172



桥接，长度: 250 mm，宽度: 5.1 mm，位数: 1，颜色: 红色/黑色

---

桥接 - FBSW 2-5/60MM - 3030170



桥接，长度: 60 mm，宽度: 5.1 mm，位数: 1，颜色: 红色/黑色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

桥接 - FBSW 2-5/110MM - 3030171



桥接，长度: 110 mm，宽度: 5.1 mm，位数: 1，颜色: 红色/黑色

---

### 测试插座

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

### 测试插拔式端子

测试插头 - MPS-MT - 0201744



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm<sup>2</sup>，颜色: 灰色

---

测试插头 - PS-5 - 3030983



测试插头，颜色: 红色

---

测试插头 - PS-5/2,3MM RD - 3038723



测试插头，颜色: 红色

---

### 盖帽

盖板 - CEC 2,5 - 3062757



导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器 ( ST ) 和采用直插式技术 ( PT ) 的组合式接线端子

---

### 端子标识

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

标记端子的组标识标签 - GBS 5-25X12 - 0810588



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记，使用ZB 5在支脚部分标记

快速标记条 - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.1 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 5 - 0818108



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 5 - 0828734



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.1 x 5.2 mm

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 用于端子的标记条 - UC-TMF 5 - 0818153



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 5.1 mm

#### 用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 - 0828744



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm

### 端板

#### 端板 - D-ST 2,5 - 3030417



端板，长度：48.6 mm，宽度：2.2 mm，高度：29.1 mm，颜色：灰色

#### 端板 - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511



端板，长度：48.6 mm，宽度：0.8 mm，高度：29 mm，颜色：橙色

### 绝缘套管

#### 绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663



绝缘套管，颜色：白色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

绝缘套管, 颜色: 红色



绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

绝缘套管, 颜色: 蓝色



绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

绝缘套管, 颜色: 黄色



绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

绝缘套管, 颜色: 绿色



绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

绝缘套管, 颜色: 灰色



## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

绝缘套管, 颜色: 黑色



绝缘套管 - ISH 2,5/0,2 - 3002843



绝缘套管, 颜色: 白色

绝缘套管 - ISH 2,5/0,5 - 3002856



绝缘套管, 颜色: 灰色

绝缘套管 - ISH 2,5/1,0 - 3002869



绝缘套管, 颜色: 黑色

### 螺丝刀工具

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



操作工具, 适用于ST端子, 同样可用作一字刀口螺丝刀, 尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 防滑手柄采用二次注塑工艺

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

螺丝刀 - ST-BW - 1207608



螺丝刀，用于所有2.5 mm<sup>2</sup> - 4.0 mm<sup>2</sup>弹簧

---

### 规划标识软件

软件 - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



多语种软件，可方便地配置菲尼克斯电气标准DIN导轨产品。

---

软件 - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



用于端子排组态的多语种软件。通过一个标记模块可专业地标记标记条和标签，以便识别端子、导体和电缆及设备。

---

### 跳线

插拔式桥接件 - FBS 2-5 - 3030161



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 9 mm，位数: 2，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 3-5 - 3030174



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 14.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 插拔式桥接件 - FBS 4-5 - 3030187



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 19.4 mm，位数: 4，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBS 5-5 - 3030190



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 24.6 mm，位数: 5，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBS 10-5 - 3030213



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 50.6 mm，位数: 10，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBS 50-5 - 3038930



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 红色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

#### 插拔式桥接件 - FBSR 2-5 - 3033702



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBSR 3-5 - 3001591



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBSR 4-5 - 3001592



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBSR 5-5 - 3001593



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

---

#### 插拔式桥接件 - FBSR 10-5 - 3033710



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 2-5 BU - 3036877



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 3-5 BU - 3036880



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 4-5 BU - 3036893



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 5-5 BU - 3036903



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 10-5 BU - 3036916



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

## 直通式接线端子 - PT 2,5 - 3209510

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 20-5 BU - 3036929



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 50-5 BU - 3032114



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

### 转换桥接件

变径 - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356



变径，针距: 6.7 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 10.4 mm，位数: 2，颜色: 红色

### 隔板

隔板 - ATP-ST 4 - 3030721



隔板，长度: 59.8 mm，宽度: 2 mm，高度: 39 mm，颜色: 灰色

补偿端板 - DP PS-5 - 3036725



补偿端板，长度: 22.4 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 29 mm，位数: 1，颜色: 红色