



RTD SPRAY

Lubricante en spray, para el corte de metales

Descripción

ROCOL RTD Spray es un aerosol que contiene aditivos que resisten gran presión, para uso en el escoriado, roscado, perforación y otras operaciones de corte de metal. Este producto reduce significativamente la fricción produciendo prestaciones de corte magníficas.

ROCOL RTD Spray aplica una película económicamente directamente a la zona corte, especialmente recomendó para aplicaciones de acceso difícil.

Principales Beneficios

- **Extiende la duración de las herramientas**
- **Mejora el acabado**
- **Aumenta la velocidad del maquinado**
- **Reduce los gastos de producción**

Recomendaciones de Uso

Agitar antes de su uso. Aplicar directamente en la pieza desde una distancia de 15 - 30 cm. Antes de aplicar probar la compatibilidad con las superficie pintadas, plásticos, o gomas. Asegura una ventilación adecuada.

Datos Técnicos

<i>Apariencia</i>	: Líquido de color marrón
<i>Propelente</i>	: Propano-Butano
<i>Solventes</i>	: Pentano
<i>Prueba de las 4 bolas</i>	
<i>Carga de soldadura</i>	: >800 kg
<i>Índice de carga y desgaste</i>	: 179 kg
<i>Torsión de roscado (Acero inoxidable 316)</i>	: 11,2 Nm
<i>Siliconas</i>	: Ninguna
<i>Almacenamiento</i>	: La temperatura de almacenaje debe de ser menor a 50 °C. Evitar rayos de sol en el área de almacenaje del producto.

Envase y código

Spray de 400 ml,

Código 53011

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

www.rocolshop.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

D
A
T
O
S

T
E
C
N
I
C
O
S