



## Datenblatt für Niederspannungsumrichter -

*Data sheet for Low-voltage Converter -*

**Bestelldaten** **6SE6420-2UD22-2BA1**

**Ordering data:**

Kunden-Auftrags-Nr. / *Client order no.:*

Siemens-Auftrags-Nr. / *Order no.:*

Angebots-Nr. / *Offer no.:*

Bemerkung / *Remarks:*

Item-Nr. / *Item no.:*

Komm.-Nr. / *Consignment no.:*

Projekt / *Project:*

### Elektrische Daten / Electrical data :

#### Eingangsdaten / Input data :

Eingangsspannungsbereich / Input voltage range : 380 V - 480 V

Bemessungseingangsstrom 1AC (HO) / Rated input current (HO)

Bemessungseingangsstrom 1AC (HO) / Rated input current (HO) 1AC : Bemessungseingangsstrom 3AC (HO) / Rated input current (LO) 3AC : 8,80 A

Bemessungseingangsstrom 1AC (LO) / Rated input current (LO) 1AC : Bemessungseingangsstrom 3AC (LO) / Rated input current (LO) 3AC : 5,00 A

#### Ausgangsdaten / Output data :

Bemessungsleistung (HO) in kW 2,20 kW Bemessungsleistung (LO) in kW 2,20 kW  
Rated power (HO) in kW : Rated output (LO) in kW :

Bemessungsleistung (HO) in hp 3,00 hp Bemessungsleistung (LO) in hp 3,00 hp  
Rated Power (HO) in hp : Rated output (LO) in hp :

Pulsfrequenz (Werkseinstellung) Pulse frequency (default setting) :

Leistungsfaktor / Power factor : 0,95

Wirkungsgrad / Efficiency : 96 %

Überlastkapazität / *Overload capability :* 150% während 60s, Zykluszeit 300s  
150% for 60 s, cycle time 300s

Regelungsart / Type of control : FCC, Linear - U/f  
FCC, Linear - V/f

Drehmomentregelung / Torque control : nicht verfügbar  
not available

#### Ein-/Ausgänge / Inputs/outputs :

Digitaleingänge / Digital inputs : 3 Analogeingänge / Analog inputs : 1

Digitalausgänge / Digital outputs : 1 Analogausgänge / Analog outputs : 1

Motorkabel max. / Max. number of motor cables : 0

#### Mechanische Daten / Mechanical data :

Breite / Width : 149 mm Schutzart / Degree of protection : IP 20

Höhe / Height : 202 mm Bauform / Framesize : B

Tiefe / Depth : 172 mm

Gewicht / Weight : 2,70 kg

Art des Kühlkörpers / Type of heatsink : Standard Kühlkörper / Heat sink

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben. / Technical data are subject to change!  
There may be discrepancies between calculated and rating plate values.