

# Scotch-Brite™

## Réf. 775

### Tamponge papillon bleu pour surfaces délicates



#### Fiche Technique

TD 245

Date : 25 Août 2005

Première émission

Auteur : E.K.

#### Description :

Ce produit double fonction associe une nappe non tissée en fibres synthétiques contenant des particules récurantes mais peu rayantes à une éponge très absorbante en cellulose pure.

#### Avantages :

- Excellentes performances de nettoyage (récurage et absorption)
- Ne raye pas la plupart des surfaces même sensibles (\*)
- Excellente prise en main grâce à sa forme « papillon »
- Souple
- Résistant et durable
- Résiste à l'eau chaude et aux produits d'entretien usuels (eau de Javel diluée seulement).
- Excellentes propriétés hydrophiles de l'éponge.

#### Utilisation :

Lessivage et récurage des murs, boiseries, tables, comptoirs, mobilier...

Le tamponge à récurer Scotch-Brite™ Ref 775 est

peu abrasif et est recommandé pour les surfaces fragiles.

Ce produit convient au nettoyage des installations sanitaires.

Rincer à l'eau claire avant la première utilisation.

#### Entretien :

Bien rincer à l'eau claire après chaque utilisation. Retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon.

#### Caractéristiques :

Propriété	Valeur Nominale
Poids du tamponge (1)	27 g/unité
Epaisseur :	27 mm environ
Dimensions:	100 x 120 mm
Abrasion (2)	0 g retiré
Couleur :	Nappe bleue sur éponge blonde
Composition: Nappe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fibres Nylon</li><li>• Particules non abrasives</li><li>• Résine polymère</li></ul>
Composition de l'éponge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cellulose</li></ul> Epaisseur 20 mm

(1) Données indicatives, le poids réel dépend du taux d'humidité.

(2) test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

#### Conditionnement :

30 unités par carton

#### Etiquetage :

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom, les dimensions et le fabricant du produit qu'il contient.

#### Origine :

Fabriqué en France dans un site de production certifié ISO 9002 et ISO 14001

#### Fournisseur :

3M France.

(\*) Sur les surfaces particulièrement fragiles et sensibles aux rayures (genre plexiglas ..), effectuer un test préalable ou nous consulter.

