

Performance you can trust

## MULTISOL

### Mezcla de agua con líquidos de corte de propósito general

**Multisol es una mezcla de agua con líquidos de corte de propósito general adecuada para su uso en gran diversidad de máquinas y materiales. Está diseñado para operaciones de corte ligero/medio en metales ferrosos y no ferrosos. Contiene un elevado porcentaje de aceites minerales, lo que permite un elevado nivel de protección contra la corrosión residual y lubricidad durante el mecanizado.**

#### Características

- Inhibe la corrosión.
- Uso económico.
- Bajo nivel de olor.
- Agradable y seguro de usar.

#### Instrucciones de uso

**Dilución recomendada:** Multisol deberá utilizarse con una dilución de entre 15:1 y 25:1. Deberá prestarse atención a mantener una concentración adecuada de líquido de corte.

Para mezcla manual, añadir el concentrado en agua con la dilución recomendada, removiendo continuamente.

Es aconsejable utilizar el producto apropiado Rocol® Ultraguard® Machine Tool Care en los cambios de líquido. La duración óptima del líquido se consigue mediante una adecuada limpieza inicial de la máquina, control correcto de la dilución y mantenimiento regular del líquido, en especial antes de fines de semana y periodos de cierre.

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y en informes de clientes. Existen numerosos factores fuera de nuestro control o conocimiento que influyen en el uso y rendimiento de nuestros productos, por lo que se proporciona sin responsabilidad.

Performance you can trust

## MULTISOL

<b>Apariencia</b>	Líquido ámbar transparente que forma una emulsión blanca lechosa
<b>Olor</b>	Suave
<b>pH</b>	9,4 a 20:1
<b>Densidad a 20 °C</b>	0,92 g/cm <sup>3</sup>
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar a temperatura ambiente normal (de 5 °C a 30 °C)
<b>Tamaño de los paquetes – Códigos de pieza</b>	5 l - 35226 20 l - 35223 60 l - 35222 200 l - 35229

### Calibración del refractómetro:

<b>Relación de dilución</b>	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1
<b>Lectura en el refractómetro</b>	9,7	7,4	5,4	4,3	3,8

Fecha: Enero 09

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E customer-service@rocol.com  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67

Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BSI  
BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BSI  
BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



BSI  
OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y en informes de clientes. Existen numerosos factores fuera de nuestro control o conocimiento que influyen en el uso y rendimiento de nuestros productos, por lo que se proporciona sin responsabilidad.