

# Datasheet

## Anti Surge T HBC Min Fuse, 5A, 6.3x32mm

RS Stock number [414-055](#)

### Cylindrical Miniature fuse-links

#### Abmessungen Dimensions

<b>Artikel-Nummer:</b> Article-Number:	<b>189140.</b>
<b>Größe:</b> Size:	<b>6,3 x 32 mm</b>
<b>Bemessungsstrom:</b> Rated current:	<b>100 mA - 32 A</b>



#### Aufbau Construction

<b>Isolierrohr:</b> Insulating tube:	<b>Keramic / undurchsichtig</b> Ceramic / non transparent <b>mit Löschmittelfüllung</b> with extinguishing filler
<b>Kontaktkappen:</b> Contact caps:	<b>Kupferlegierung, vernickelt</b> Copper alloy, nickel-plated

#### Schmelzeitgrenzwerte:

Fusing time limits:

Bemessungsstrom Rated current	1,5 x I <sub>N</sub>		2,1 x I <sub>N</sub>		2,75 x I <sub>N</sub>		4 x I <sub>N</sub>		10 x I <sub>N</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 1,6 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	300 ms		
2 A - 32 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	300 ms		

## Time-Current Curves

