

TORCHE VEGA.D.F.

VEGA-SAFE TORCHE

Partenaire face au risque!

Puissante grâce aux ampoules Xénon à haut rendement et au déflecteur conçu et poli par ordinateur.

Faisceau ajustable de 0 à 30° d'angle pour permettre un éclairage adapté à toute situation.

Changement des piles en zone explosive en toute sécurité compte tenu des deux compartiments séparés.

Powerfull thanks to the high efficiency of Zenon bulbs and to the computer designed parabolic mirror.

Adjustable beam from 0 to 30°
angle to adapt the illumination
to every situation.

Safe Replacement of the batteries in hazardous areas according to the design in two separate enclosures

Essential for personal safety



Faisceau ajustable Adjustable beam



APPLICATIONS

Les torches VEGA D.F. sont destinées à de nombreux utilisateurs :

- Industries présentant des zones à atmosphère explosive
- Sapeurs-pompiers qui interviennent désormais dans des environnements de plus en plus incertains
- Sociétés d'entretien des industries pétrochimiques
- Services des eaux et d'assainissement
- Laboratoires chimiques et pharmaceutiques
- Services de gardiennage.

SPÉCIFICATIONS

1. Sécurité intrinsèque

Les torches VEGA D.F. sont agréées de sécurité intrinsèque conformément aux normes Européennes CENELEC EN 50 014, 019, 020 sous le N° Ex 873555, code EEx e Ib IIC T4 (T.Amb. 35° C).

2. Compartiment « lumière » à verrouillage automatique

On pousse un ressort à lame à l'aide de l'épingle-clef fournie pour déverrouiller la tête et remplacer l'ampoule. Le verrouillage se fera automatiquement lorsque l'ensemble sera remonté.

3. Boîtier

Construit à partir de résines thermoplastiques à haute résistance, pour une longévité et une fiabilité accrue.

4. Structure modulaire

Permet l'interchangeabilité des compartiments 2 ou 3 piles avec les têtes droites ou coudées (vérifier la correspondance des ampoules avec le nombre de piles).

5. Étanchéité

Les torches VEGA D.F. sont étanches aux projections d'eau.

6. Piles

Les torches VEGA D.F. sont agréées de sécurité intrinsèque avec des piles R 20 standard, plus ou super. L'utilisation des piles alcalines est interdite.

APPLICATIONS

VEGA SAFE torches have been designed for many professional users :

- Industries with hazardous areas
- Firemen who respond now into more and more uncertain environments
- Servicing companies for petrochemical industry
- Sewerage and water companies
- Chemical and pharmaceutical laboratories
- Guard and security companies.

SPECIFICATIONS

A range of Safety Torches Certified for potentially explosive atmospheres, offering a higher degree of efficiency, reliability and flexibility.

1. Certification

BASEEFA Certified Ex 873555 to Harmonised European Standards EN 50 014 019 020, Code EEx e Ib IIC T4 (T.Amb. 35° C).

2. Self-locking Bulb Enclosure

A leaf spring lock is released with a pin key for bulb replacement and is self-locking when the sealed coupling joint is re-assembled.

3. Torch Casing

Produced from high impact thermoplastic resin to give lasting durability and service requirements.

4. Modular Construction

Permits interchangeability of straight and right-angle heads with 3 or 2 cell bodies provided bulb ratings correspond with the number of batteries used.

5. Water resistance

VEGA SAFE torches are water resistant.

6. Batteries

Certification is for Carbon Zinc R20B type primary cells but also includes zinc chloride type R20s cells for better duration of output. The use of alkaline-manganese batteries is prohibited.

MODÈLE / MODEL	RÉF.	DIMENSIONS		Poids avec piles Weight with cells	Ampoule Bulb	Temps d'utilisation / Running time		FLUX Lumens
		Long.	Diam.			R20B standard Zinc carbone	R20S super Zinc Chloré	
Droite, 2 piles Straight, 2 cells	2 DC	190 mm	65 mm	400 g	2,4 V - 0,5 A	1 1/2 - 2 h	8 h	15
Coudée, 2 piles Right angle, 2 cells	2 DC/RA	200 mm	75 mm	425 g	2,4 V - 0,5 A	1 1/2 - 2 h	8 h	15
Droite, 3 piles Straight, 3 cells	3 DC	250 mm	65 mm	515 g	3,6 V - 0,5 A	1 1/2 - 2 h	8 h	25
Coudée, 3 piles Right angle, 3 cells	3 DC/RA	260 mm	75 mm	540 g	3,6 V - 0,5 A	1 1/2 - 2 h	8 h	25