

电源 - TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



用于DIN导轨安装的TRIO POWER电源，初级开关模式，输入：1相，输出：5 V DC/10 A

产品描述

提供标准功能性的TRIO POWER电源

TRIO POWER包括1相和3相型号，最大功率960 W，特别适用于标准机器生产过程。具有宽域电压输入和多项国际认证，可全球通用。坚固的金属外壳、极高的介电强度以及极宽的适用温度范围，确保了电源的可靠性。

优势

- ✔ 使用第三个无源端口作为接地并减低安装开支
- ✔ 坚固的金属外壳设计，较宽的温度范围为-25至+70°C
- ✔ 由于其具备的MTBF（平均无故障时间）多于500,000小时，因此操作可靠性最优，最高绝缘强度可达300 V AC
- ✔ 输出电压可在前侧调节，可作为压降补偿



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356669672
海关税则号	8538900000
Sales Key	CMPT11

技术数据

尺寸

宽度	40 mm
高度	130 mm
深度	115 mm

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰减: 2.5%/K)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C

电源 - TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646

技术数据

环境条件

允许的最大相对湿度 (操作)	≤ 95 % (25°C时, 无冷凝)
气候等级	3K3 (符合EN 60721标准)
污染等级	2

输入数据

额定输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC
输入电压范围	85 V AC ... 264 V AC (衰减 < 90 V AC : 2.5 %/K)
介电强度 最大	300 V AC
AC频率范围	45 Hz ... 65 Hz
PE放电电流	< 3.5 mA
电耗量	1 A (120 V AC) 0.5 A (230 V AC)
额定功耗	131.4 VA
冲击电涌电流	< 30 A
电源缓冲	> 40 ms (120 V AC) > 180 ms (230 V AC)
选择合适的保险丝	6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)
功率因数 (cos phi)	0.48
保护名称	瞬态电涌保护
保护电路/组件	压敏电阻

输出数据

额定输出电压	5 V DC ±1 %
输出电压 (U _{Set}) 的设置范围	4.5 V DC ... 6 V DC (> 12 V DC, 限制稳定容量)
额定输出电流 (I _N)	10 A (-25 °C ... 55 °C)
衰减	55 °C ... 70 °C (2.5%/K)
并联	是, 用于冗余和增加容量
串联	是
反馈电阻	大约 9 V DC
最大电容负载	无限
主动电流限制	约12A (短路情况下)
控制偏差	< 1 % (负载的变化, 静态10 % ... 90 %) < 2 % (负载的变化, 动态10 % ... 90 %) < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %)
残波	< 60 mV _{SS}
输出功率	50 W
典型响应时间	< 1 s
峰值切换电压额定负载	< 70 mV _{SS}
最大空转功耗	1.5 W
最大额定负载功率损耗	13.5 W

概述

电源 - TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646

技术数据

概述

净重	0.6 kg
效率	> 80 % (230 V AC)
绝缘电压输入 / 输出	4 kV AC (类型测试)
	2 kV AC (常规测试)
绝缘电压输入 / PE	2 kV AC (类型测试)
	2 kV AC (常规测试)
绝缘电压输出 / PE	500 V DC (常规测试)
保护等级	I
	IP20
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 500000 h
安装位置	水平DIN导轨NS35, EN60715
组装说明	可并排安装: 水平间距0 mm, 垂直间距50 mm

连接数据, 输入

连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	2.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	14
剥线长度	9 mm
螺纹	M2,5

连接数据, 输出

连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	2.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	14
剥线长度	9 mm
螺纹	M2,5

标准和规范

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰	EN 61000-6-2:2005
标准/规程	EN 61000-4-2
触点放电	6 kV
标准/规程	EN 61000-4-3
频率范围	80 MHz ... 3 GHz

电源 - TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646

技术数据

标准和规范


测试场强	10 V/m
标准/规程	EN 61000-4-4
备注	标准 B
标准/规程	EN 61000-6-3
	EN 61000-4-6
频率范围	10 kHz ... 80 MHz
电压	10 V
标准/规程	EN 61000-4-11
低压指令	符合LV 条例2006/95/EC
标准—— 变压器安全	EN 61558-2-17
标准—— 电气安全	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
	EN 61558-2-17
标准—— 电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
标准—— 安全超低电压	EN 60950-1 (SELV)
	EN 60204 (PELV)
标准—— 安全绝缘	DIN VDE 0100-410
标准—— 防止冲击电流，电气设备中保护性隔离的基本要求	EN 50178
标准—— 主谐波电流限值	EN 61000-3-2
UL 认证	UL/C-UL， 隶属UL 508
	UL/C-UL， 隶属UL 60950-1
电击	所有方向15g，符合IEC 60068-2-27标准
振动（操作）	< 15 Hz， 振幅±2.5 mm（符合IEC 60068-2-6）
	15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。
轨道应用	EN 50121-4

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 25 ；
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

结构框图



电源 - TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040702
eCl@ss 4.1	27040702
eCl@ss 5.0	27242213
eCl@ss 5.1	27049000
eCl@ss 6.0	27049000
eCl@ss 7.0	27049002
eCl@ss 8.0	27049002
eCl@ss 9.0	27040701

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC002540
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121004

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	--	--------------------------

电源 - TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646

附件

附件

电位分配模块

电位分配端子 - VIP-2/SC/PDM-2/24 - 2315269



VARIOFACE模块，带有2条均压等电位汇流条（P1、P2）用于电位分配，可安装在NS 35导轨上。模块宽度：70.4 mm

电位分配端子 - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798



VARIOFACE模块，带有直插式连接和2条均压等电位汇流条（P1、P2）用于电位分配，可安装在NS 35导轨上。模块宽度：57.1 mm

设备保护

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919



2/3型电涌保护，包括保护性连接器和底座元件，内置状态指示灯和用于单相电源网络的遥信。额定电压230 V AC/DC。

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916



3型电涌保护，包括保护性连接器和底座元件，内置状态指示灯和用于单相电源网络的遥信。额定电压24 V AC/DC。